

World Vision®

T64LAN

Цифровой комбинированный ресивер DVB-T2/C



Характеристики

Процессор Availink 1506T

ОЗУ – 64 Мб, ПЗУ – 4 Мб

Тюнер Rafael Micro R850

Демодулятор Availink AVL6762TA

Диапазон частот: 174-230 МГц (VHF) 470-862 МГц (UHF) Модуляция

QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

Диапазон частот DVB-C
114MHz-862MHz

Модуляция
QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

Поддержка разрешения видео:
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i

Видео декодер MPEG-1/ MPEG-2
MP@HL, MPEG-4 AVC/ H.264HP@
L4 Аудио декодер MPEG-1Layer
1,2 PCM/HE-AAC V1,0

Формат изображения 4:3,
16:9, Auto

Электронный телегид (EPG) на
7 дней

Функции

Автоматический и ручной поиск
по всем каналам

Приложение IPTV плеер,
YouTube, Megogo, Ivi RU

Четырёхзначный информа-
ционный дисплей и кнопки
управления лицевой панели.

Поддержка звука Dolby Digital

Воспроизведение различных
мультимедиа файлов MKV, AVI,
JPEG, MP3 EPG

Функция PVR и TimeShift с ис-
пользованием USB-носителей
Поддержка USB HUB
концентратора

Потребляемая мощность 6 Вт

Интерфейсы

Видеовыход: HDMI, композитный

Аудиовыходы: Стерефонический

Порт USB 2.0

Порт LAN: 10/100Mbit
Поддержка Wi-Fi
адаптера Ralink RT3370,
5370, Mediatek7601